

## Инструкция по использованию Туристических котелков ВЕК из нержавейки

Технология производства овальных и круглых туристических котлов фирмы ВЕК:

- Котлы туристические ВЕК производятся на собственной материально-технической базе фирмы. Для производства используется пищевая нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 0,4 мм. При такой толщине металла достигается минимальный вес котлов и при этом они имеют необходимую для туристической посуды прочность.
- Донышко, отформованное на прессе, и боковая стенка (обечайка) собираются в конструкцию с помощью точечной сварки. На зиговочном оборудовании для придания котлам прочности делается желобок или несколько желобков, для усиления обечайки (боковой стенки) котла, а в верхний его край упаковывается проволока толщиной 3 мм, придающая ему круглый и приятный вид.
- Котел не имеет острых краев ни в верхней части, ни на донышке, что делает его эксплуатацию абсолютно безопасной.
- Ручкой служит металлический тросик  $\varnothing$  3мм. Для безопасности острые края тросика упаковываются в трубочку из нержавеющей стали. Тросик крепится к котлу с помощью скобок.

- Сборка котла с помощью точечной сварки не дает полной герметичности, поэтому внутренний шов боковой стенки и донышко пропаиваются припоеем ПОС-90, который безопасен для приготовления пищи и повсеместно используется в изготовлении котлов для пищевой промышленности. После этого котел на двенадцать часов заливается водой и проверяется на герметичность.
- Существуют и другие способы придания герметичности котлам, например, сваркой аргоном. Однако, этот способ не позволяет работать с металлом толщиной 0,4 мм, а требует более утолщенного металла и не дает ровного гладкого края соединяемым деталям. В производстве котлов фирмы ВЕК этот способ не используется.

Круглые котлы от 2 до 8 литров укомплектованы крышками. Овальные котлы от 2 до 12 литров можно приобретать с крышками или без них.

**При использовании котлов фирмы ВЕК, необходимо соблюдать следующие правила:**

- **Важно:** После покупки, перед первым использованием котелка необходимо промыть котелок средством для мытья посуды.
- **ВАЖНО:** Не прокаливать пустой котелок на костре.
- **ВАЖНО:** Не оставлять пустой котел на костре, иначе припой расплавится и котел начнет капать.

- **ВАЖНО:** Не предназначен для поджарки продуктов. Не может использоваться как сковорода.
- **ВАЖНО:** Не ставить котел боковым швом близко к костру: некоторые туристы ставят "на подогрев" котел, наполненный до половины, это может привести к расплавлению припоя на боковом шве. Во избежание этого, необходимо повернуть котел к костру стороной без бокового вертикального соединительного шва.

Соблюдайте эти простые правила и котлы фирмы ВЕК прослужат очень долго.